



제품 상세 안내			
투사방식		전면/후면/천정 고정식	
부분별 사양	LCD	크기	0.76-inch (D10, C2 Fine)
		해상도	WUXGA (1920 x 1200 픽셀)
	렌즈	화면비율	16:10
		초점 거리	23mm - 38.4m
	광원	방식	Lamp (300W UHE)
		수명	일반모드: 5,000시간, ECO 모드: 10,000 시간
화면 크기		50" - 300"[1.46m - 8.95m] (Zoom: Wide)	
		50" - 300"[2.43m - 14.79m] (Zoom: tele)	
		80" screen 2.36m - 3.92m	
		Throw ratio: 1.38 (Zoom:Wide), 2.28 (Zoom:Tele)	
밝기		5,000 lm	
명암비		15,000:1	
크기	최대 (W x H x D)		377 x 125 x 291.5 mm
	지지대 제외 (W x H x D)		377 x 110 x 291 mm
무게		약 4.6kg	
전기 사양	필요 전원 공급		AC 100 - 240V, 50/60 Hz, 4.5 - 2.0A
	정격 소비 전력		341W (Normal) / 323W (ECO)
키스톤 보정		지원	
팬소음		Normal mode 39 dB	
화면 분할 (Split Screen)		지원	
엣지 브랜딩		미지원	
퀵 코너 조정		미지원	
Video I/O	입력	아날로그	D-Sub 15pin x 2 (Blue, Black) (male type), RCA x 1 (Computer2는 모니터 out과 공통으로 사용됨)
		디지털	HDMI x 2 (HDMI 1은 MHL 기능을 지원함)
	출력	아날로그	D-Sub 15pin x 1 (Black) (male type)
		디지털	-
USB I/O	Type A	1 (USB Memory, Firmware update, Copy OSD Settings)	
	Type B	1 (USB Display, mouse, K/B, Control, Firmware update, Copy OSD Settings)	
Audio I/O	입력	2 RCA (White x1, Red x1), Stereo mini x 2	
	출력	Stereo mini x 1	
네트워크 I/O	유선	RJ45 x 1 for network connect	
	무선	USB Type A (for ELPAP10) x 1	
Control I/O		D-sub 9pin x 1	