

규격 시방서

품목	비디오프로젝터	품명	EB-2250U
용도	영사용 기기	밝기	5,000lm ANSI

A. 제품 사진 안내

EPSON
EXCEED YOUR VISION



3LCD VIDEO PROJECTOR

규격 시방서

품목	비디오프로젝터	품명	EB-2250U
용도	영사용 기기	밝기	5,000lm ANSI

B. 제품 특징 안내

스마트한 엡손 비즈니스 프로젝터 EB-2250U

□ 20년 연속 세계판매 1위 엡손 3LCD 프로젝터

최대 5,000lm의 높은 밝기와 15,000:1의 탁월한 명암비 덕분에 높은 이미지 가시성

3LCD 기술은 색상 전환이 부드러워 노이즈가 거의 없고 눈에 쉽게 들어오는 최고의 화질

5,0000lm의 백색 밝기와 5,000lm의 컬러 밝기로 탁월한 이미지 품질

WUXGA - Full HD 이상의 품질로 잘리는 부분 없이 이미지를 대형 화면에 투사

□ 심플하고 콤팩트한 디자인

가볍고 컴팩트한 크기로 방을 옮겨 가며 사용하는 프로젝터

밝고 선명한 이미지를 보기 위해 실내 조명을 어둡게 할 필요가 없음

□ 다양한 연결 옵션과 간편한 배치

HDMI 입력 중 하나는 MHL과 호환되므로 Android 등 다양한 장치와 미러링

Epson iProjection 사용하면 스마트 장치의 정지 이미지와 파일을 전송하여 부드럽게 무선으로 투사

장치 자체에 HDMI, RGB 또는 USB 케이블을 연결하면 그 즉시 프로젝터가 자동으로 시작

"Focus Help" 버튼을 누르면 조정하는 동안 화면에 표시되는 형상과 바 게이지를 보면서 간편하게 포커스를 조정

"화면 맞춤" 버튼을 누르기만 하면 이미지 프레임이 자동으로 화면 가장자리에 맞춰 조정

키스톤 보정 기능을 제공하여 프로젝터를 반드시 책상 가운데에 놓지 않아도 됨

□ 기타 기능 지원

분할 화면을 사용하여 서로 다른 두 소스에서 입력한 내용을 같은 화면에 나란히 표시

PC 없이도 내장된 시계로 일정에 따라 프로그램을 실행

기업에서 안심하고 보안 정보를 취급할 수 있는 안전한 무선 연결 방법

선명한 Full HD 해상도를 통해 눈의 피로도 감소

Epson 에어필터를 주기적으로 청소하여 훨씬 오래 사용

규격 시방서

품목	비디오프로젝터		품명	EB-2250U	
용도	영사용 기기		밝기	5,000lm ANSI	
C. 제품 규격 안내					
투사방식		전면/후면/천정 고정식			
부분별 사양	LCD	크기	0.76-inch (D10, C2 Fine)		
		해상도	WUXGA (1920 x 1200 픽셀)		
	렌즈	화면비율	16:10		
		초점 거리	23mm - 38.4m		
	광원	방식	Lamp (300W UHE)		
		수명	일반모드: 5,000시간, ECO 모드: 10,000 시간		
화면 크기		50" - 300"[1.46m – 8.95m] (Zoom: Wide)			
		50" - 300"[2.43m - 14.79m] (Zoom: tele)			
		80" screen 2.36m – 3.92m			
		Throw ratio: 1.38 (Zoom:Wide), 2.28 (Zoom:Tele)			
밝기		5,000 lm			
명암비		15,000:1			
크기	최대 (W x H x D)	377 x 125 x 291.5 mm			
	지지대 제외 (W x H x D)	377 x 110 x 291 mm			
무게		약 4.6kg			
전기 사양	필요 전원 공급	AC 100 - 240V, 50/60 Hz, 4.5 - 2.0A			
	정격 소비 전력	341W (Normal) / 323W (ECO)			
키스톤 보정		지원			
팬소음		Normal mode 39 dB			
화면 분할 (Split Screen)		지원			
엣지 브랜딩		미지원			
퀵 코너 조정		미지원			
Video I/O	입력	아날로그	D-Sub 15pin x 2(Blue, Black) (male type), RCA x 1 (Computer2는 모니터 out과 공통으로 사용됨)		
		디지털	HDMI x 2 (HDMI 1은 MHL 기능을 지원함)		
	출력	아날로그	D-Sub 15pin x 1(Black) (male type)		
		디지털	-		
USB I/O	Type A		1 (USB Memory,Firmware update, Copy OSD Settings)		
	Type B		1 (USB Display, mouse, K/B, Control, Firmware update, Copy OSD Settings)		
Audio I/O	입력		2 RCA (White x1, Red x1), Stereo mini x 2		
	출력		Stereo mini x 1		
네트워크 I/O	유선		RJ45 x 1 for network connect		
	무선		USB Type A (for ELPAP10) x 1		
Control I/O		D-sub 9pin x 1			