



제품 상세 안내			
투사방식		천정 마운트 전면 / 천정 마운트 후면 데스크탑 전면 / 데스크탑 후면 테이블 프로젝션 전면 / 테이블 프로젝션 후면	
부분별 사양	LCD	크기	0.59-inch (D9, C2 Fine)
		해상도	WXGA (1280 x 800 픽셀)
	렌즈	화면비율	16:10
		초점 거리	3.7 mm
광원	방식	Lamp (250 W UHE)	
	수명	5000 시간 (Normal)	
화면 크기		60" ~ 100" [35.4 - 60.1cm]	
		74.3" screen 44.3cm	
		투사율 0.28 (Zoom: Wide) 0.37 (Zoom: Tele)	
밝기		3,500 lm	
명암비		14,000:1	
크기	최대 (W x H x D)		367 x 187 x 400 mm
	다리 제외 (W x H x D)		367 x 149 x 400 mm
무게 (케이블 커버 제외)		약 5.7Kg	
전기 사양	필요 전원 공급		AC 100 - 240V, 50/60 Hz, 3.8 - 1.7A
	정격 소비 전력		354W (Normal) / 309W (Eco)
키스톤 보정		지원	
팬소음		38dB (Normal), 30dB (ECO)	
화면 분할 (Split Screen)		지원	
엣지 브랜딩		지원 안함	
퀵 코너 조정		지원	
Video I/O	입력	아날로그	RGB, 컴포넌트, RGB-Video : D-sub 15pin - 2 (Blue molding, Black molding) *Computer 2: In common with Monitor out, RCA - 1 (Yellow)
		디지털	HDMI(CEC) : 3* *HDMI 1: In common with MHL
	출력	아날로그	RGB, RGB-Video : D-sub 15pin - 1 (Black molding)
		디지털	
USB I/O	Type A		1 (USB Display, Mouse, K/B, Control, Firmware update, Copy OSD Settings)
	Type B		1 (USB Display, Mouse, K/B, Control, Firmware update, Copy OSD Settings)
Audio I/O	입력		Stereo mini : 3
	출력		Stereo mini : 1
네트워크	유선		RJ45 : 1(100Mbps)
	무선		Type A (ELPAP10 : Option) : 1