



제품 상세 안내			
투사방식		천장 마운트 전면 / 천장 마운트 후면 데스크탑 전면 / 데스크탑 후면 테이블 프로젝션 전면 / 테이블 프로젝션 후면 세로 오른쪽 / 세로 왼쪽	
부분별 사양	LCD	크기	0.61-inch (C2fine)
		해상도	Full HD (1920 x 1080 픽셀)
	렌즈	방식	No Optical zoom / Focus (Manual)
		초점 거리	3.7mm
광원	방식	Laser Diode	
	수명	Normal mode 20,000 시간	
화면 크기		54" - 98" [37.9 cm - 70.3 cm] @4:3	
		60" - 110" [36.9 cm - 69.2 cm] @16:6	
		65" - 120" [37.2 cm - 70.3 cm] @16:9	
		65" - 110" [40.4 cm - 69.6 cm] @16:10	
밝기		3,600 lm	
명암비		2,500,000:1 (Dynamic Contrast: On)	
크기	최대 (W x H x D)		357 x 162 x 395 mm
	최소 (W x H x D)		356 x 133 x 395 mm
무게		약 5.7 kg	
전기 사양	전원공급사양		100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz 2.7 - 1.2 A
	정격 소비 전력		255W (Normal mode) / 197W (Extended mode)
키스톤 보정	V Keystone : 수직 키스톤		-3° ~ +3° (Zoom: Tele, Standard Zoom Lens)
	H Keystone : 수평 키스톤		-3° ~ +3° (Zoom: Tele, Standard Zoom Lens)
팬소음		Normal 36dB, Quiet/ECO 26dB	
화면 분할 (Split Screen)		지원	
엣지 브랜딩		지원 안함	
퀵 코너 조정		지원	
내장스피커		16W 모노	
Video I/O	입력	아날로그	D-sub 15pin x 2, RCA x 1
		디지털	HDMI x 3
	출력	아날로그	D-sub 15pin x 1 (share with Computer 2)
USB I/O	Type A		2 (Saving and Reading data via USB, Document Camera)
	Type B		1 (Firmware update, Copy OSD Settings)
Audio I/O	입력		Stereo mini x 3
	출력		Stereo mini x 1
네트워크	유선		RJ-45 x 1
	무선		Type A (ELPAP11 : Option), Built-in x 1