



제품 상세 안내			
투사방식		천장 마운트 전면 / 천장 마운트 후면 데스크탑 전면 / 데스크탑 후면 테이블 프로젝션 전면 / 테이블 프로젝션 후면 세로 오른쪽 / 세로 왼쪽	
부분별 사양	LCD	크기	1.5748cm (0.62 inch)
		해상도	Full HD (1920 x 1080 픽셀)
	렌즈	화면비율	No Optical zoom / Focus (Manual)
		초점 거리	3.9 mm
광원	방식	Laser Diode	
	수명	Normal mode 20,000 시간	
화면 크기	Zoom: Wide		65" - 130" [39.2cm - 80.3cm] @16:9 61" - 120" [39.5cm - 79.6cm] @16:9
	Zoom: Tele		48" - 96" [39.2cm - 80.3cm] @16:9
밝기		5,000 lm	
명암비		2,500,000:1 (Dynamic Contrast: On)	
크기	최대 (W x H x D)		458 x 227.5 x 450 mm
	다리 제외 (W x H x D)		458 x 209.5 x 375 mm
무게 (케이블 커버 제외)		약 9.4 kg	
전기 사양	필요 전원 공급		100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz 3.8 - 1.7 A
	정격 소비 전력		366W (Normal mode) / 262W (Extended mode)
키스톤 보정	V Keystone		-3° ~ +3° (Zoom: Tele, Standard Zoom Lens )
	H Keystone		-3° ~ +3° (Zoom: Tele, Standard Zoom Lens )
팬소음		Normal mode 36 dB / Quiet mode 27 dB	
화면 분할 & 옛지 브랜딩 & 퀵 코너 조정		지원	
Video I/O	입력	아날로그	D-sub 15pin x 2 (male type) for external control, RCA x 1
		디지털	HDMI x 3 (Compatible with HDCP2.3) HD-BaseT x 1 (Compatible with HDCP2.3)
	출력	아날로그	D-sub 15pin x 1 (male type) for external control
		디지털	HDMI x 1
USB I/O	Type A		② Saving and Reading (Firmware update and Copy OSD Settings) data via USB Memory, USB Document Camera
	Type B		① USB Display, mouse, K/B, Control, Firmware update, Interactive, Copy OSD Settings
Audio I/O	입력		Stereo mini x 3
	출력		Stereo mini x 1
네트워크	유선		RJ45 x 1
	무선		Type A (Wireless LAN Unit : Option ELPAP11)