



제품 상세 안내			
투사 시스템		RGB 액정 크리스탈 셔터 투사 시스템	
투사방식		전면, 전면/천정, 후면, 후면/천정	
부분별 사양	LCD	크기	0.61-inch (C2fine)
		픽셀수	2,073,600 dots (1920 x 1080) x 3
		해상도	Full HD (1920 x 1080 픽셀)
	렌즈	방식	Optical Zoom (Manual) / Focus (Manual)
		초점 거리	18.2mm - 29.2mm
	광원	방식	Lamp (230 W UHE)
수명		Normal 6,500 시간	
화면 크기		30" - 300" [0.87m - 8.88m] (Zoom: Wide) 0" - 300" [1.42m - 14.41m] (Zoom: Tele)	
밝기		4,000lm	
명암비		16,000:1	
크기	최대 (W x H x D)		309 x 105 x 293 mm
	최소 (W x H x D)		309 x 90 x 282 mm
무게		약 3.1kg	
전기 사양	전원공급사양		100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz
	정격 소비 전력		327W (Normal) / 225W (ECO)
키스톤 보정	V Keystone		-30° ~ +30°
	H Keystone		-30° ~ +30°
팬소음		37dB, ECO 28dB	
화면 분할 (Split Screen)		지원	
내장스피커		16W 모노	
쿼크 코너 조정		지원	
Video I/O	입력	아날로그	D-sub 15pin x 2, RCA x 1
		디지털	HDMI x 2
	출력	아날로그	D-sub 15pin x 1
USB I/O	Type A		1 (Wireless LAN, Firmware update, Copy OSD Settings)
	Type B		1 (Firmware update, Copy OSD Settings)
Audio I/O	입력		2 RCA x 1, Stereo mini x 2
	출력		Stereo mini x 1
네트워크 I/O	유선		RJ45 x 1
	무선		Built-in x 1
옵션 액세서리	예비램프		ELPLP97