

# 규격시방서

품목	비디오프로젝터	품명	EB-L690U
용도	영사용 기기	밝기	6,500lm ANSI

## A. 제품 사진 안내

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION



**3LCD VIDEO PROJECTOR**

# 규격시방서

품목	비디오프로젝터	품명	EB-L690U
용도	영사용 기기	밝기	6,500lm ANSI

## B. 제품 특징 안내

대화면 구현이 가능한 엡손 친환경 3LCD 레이저 프로젝터 EB-L690U

### □ 24년 연속 세계판매 1위 엡손 3LCD 프로젝터

6,500lm의 선명한 밝기와 WUXGA의 높은 해상도로 회의실이나 교실에서도 밝고 선명한 이미지 품질 제공

16:6 고해상도 와이드 스크린 지원

높은 내구성으로 유지보수가 필요 없는 레이저 프로젝터

풍부한 이미지 품질 조정 기능을 통해 구현된 선명한 이미지

### □ 심플하고 콤팩트한 디자인

수은과 램프 폐기물을 발생시키지 않는 친환경적인 레이저 프로젝터

더욱 깔끔한 이미지를 만들어내어 더욱 몰입적인 시각적 경험을 제공

### □ TV대비 경제적인 비용으로 누리는 더 큰 화면 크기

최소 비용으로 능동적이고 효과적인 회의

미라캐스트를 통한 무선 연결

HDMI OUT 단자는 서브 디스플레이에 대한 에디지 체인 연결을 지원하므로, 스위처 없이도 화면 복제 가능

16:6으로 변경할 수 있는 최초의 WUXGA 제품 (최대 화면 크기: 452인치(약 1,148cm))

손쉬운 무선 연결, 부드러운 화면 전환, 사용자친화적 UI, 레이저 광원에 의한 빠른 시작

### □ 기타 기능 지원

유연한 360도 설치, 넓은 범위의 줌 및 렌즈 시프트

간편한 스택킹을 위한 NFC 기능 지원

장면 적응 감마 보정(Scene Adaptive Gamma Correction)을 사용

Wi-Fi6와 6E를 통해 향상된 네트워크 연결

# 규격시방서

품목	비디오프로젝터		품명	EB-L690U
용도	영사용 기기		밝기	6,500lm ANSI
<b>C. 제품 규격 안내</b>				
투사방식			360° Free	
부분별 사양	LCD	크기	0.67-inch (1.70cm) (C2fine)	
		해상도	WUXGA (1920 x 1200)	
	렌즈	화면비율	Optical Zoom (Manual) / Focus (Manual)	
		초점 거리	20.0mm-31.8mm	
	광원	방식	Laser Diode	
수명		Normal mode 20,000 시간		
화면 크기			50" - 500" [1.44m - 14.76m] (Zoom: Wide) 50" - 500" [2.35m - 23.84m] (Zoom: Tele)	
밝기			6,500 lm	
명암비			5,000,000:1 (Dynamic Contrast : ON)	
크기	최대 (W x H x D)		440 x 138 x 340 mm	
	최소 (W x H x D)		440 x 122 x 304 mm	
무게			약 8.2kg	
전기 사양	필요 전원 공급		100 - 240 V AC 50/60 Hz 3.1 - 1.4 A	
	정격 소비 전력		399W (Normal mode) / 295W (Extended mode)	
렌즈 시프트	Vertical		-50% - +50%	
	Horizontal		-20% - +20%	
키스톤 보정	V Keystone		-30° ~ +30°	
	H Keystone		-30° ~ +30°	
팬소음			Normal mode 32 dB / ECO mode 25 dB	
화면 분할 (Split Screen)			지원	
엣지 브랜딩			지원	
퀵 코너 조정			지원	
Video I/O	입력	아날로그	N/A	
		디지털	HDMI x 2 (HDCP 2.3) HDBaseT x 1 (HDCP2.3)	
	출력	아날로그	N/A	
		디지털	HDMI x 1 (HDCP2.3)	
USB I/O	Type A		① PC Free, Document Camera, Firmware update(Projector firm only), Copy OSD Settings, Content playback, Grackle or 5V/2A Power Supply  ② PC Free, Firmware update(Projector firm & Built-in wireless LAN module), Copy OSD Settings, Content playback, Grackle or 5V/0.9A Power Supply	
	Type B		1	
Audio I/O	입력		N/A	
	출력		Stereo mini x 1	
네트워크 I/O	유선		RJ45 x 1 for network connect	
	무선		Wi-Fi 6E / 옵션(X)	