



| 제품 상세 안내                 |                |       |                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 투사방식                     |                |       | 360° Free                                                                                                          |
| 부분별 사양                   | LCD            | 크기    | 0.67-inch (1.70cm) (C2fine)                                                                                        |
|                          |                | 해상도   | WUXGA (1920 x 1200)                                                                                                |
|                          | 렌즈             | 화면비율  | Optical Zoom (Manual) / Focus (Manual)                                                                             |
|                          |                | 초점 거리 | 20.0mm-31.8mm                                                                                                      |
|                          | 광원             | 방식    | Laser Diode                                                                                                        |
|                          |                | 수명    | Normal mode 20,000 시간                                                                                              |
| 화면 크기                    |                |       | 50" - 500" [1.44m - 14.76m] (Zoom: Wide)                                                                           |
|                          |                |       | 50" - 500" [2.35m - 23.84m] (Zoom: Tele)                                                                           |
| 밝기                       |                |       | 7,000 lm                                                                                                           |
| 명암비                      |                |       | 2,500,000:1 (Dynamic Contrast : ON)                                                                                |
| 크기                       | 최대 (W x H x D) |       | 440 x 136 x 339 mm                                                                                                 |
|                          | 최소 (W x H x D) |       | 440 x 122 x 304 mm                                                                                                 |
| 무게                       |                |       | 약 8.4kg                                                                                                            |
| 전기 사양                    | 필요 전원 공급       |       | 100 - 240 V AC 50/60 Hz 3.1 - 1.4 A                                                                                |
|                          | 정격 소비 전력       |       | 345W (Normal mode) / 258W (Extended mode)                                                                          |
| 렌즈 시프트                   | Vertical       |       | -50% - +50%                                                                                                        |
|                          | Horizontal     |       | -20% - +20%                                                                                                        |
| 키스톤 보정                   | V Keystone     |       | -30° ~ +30°                                                                                                        |
|                          | H Keystone     |       | -30° ~ +30°                                                                                                        |
| 팬소음                      |                |       | Normal mode 38 dB / ECO mode 27 dB                                                                                 |
| 화면 분할 & 엣지 브랜딩 & 퀵 코너 조정 |                |       | 지원                                                                                                                 |
| Video I/O                | 입력             | 아날로그  | 지원                                                                                                                 |
|                          |                | 디지털   | 지원                                                                                                                 |
|                          | 출력             | 아날로그  | D-Sub 15pin x 2 (male type) for external contro                                                                    |
|                          |                | 디지털   | HDMI x 2 (Compatible with HDCP 2.3)<br>HDBaseT x 1 (Compatible with HDCP2.3)                                       |
| USB I/O                  | Type A         |       | D-Sub 15pin x 1 (male type) for external contro                                                                    |
|                          | Type B         |       | HDMI x 1 (Compatible with HDCP2.3)                                                                                 |
| Audio I/O                | 입력             |       | ② PC Free, Firmware update, Copy OSD Settings, HA25, HA26, HA27, HA28, HA29<br>5V/2A Power Supply only (USB 기능 없음) |
|                          | 출력             |       | ① (Mouse, K/B, Control, Firmware update)                                                                           |
| 네트워크 I/O                 | 유선             |       | Stereo mini x 2                                                                                                    |
|                          | 무선             |       | Stereo mini x 1                                                                                                    |