

규격시방서

| | | | |
|----|---------|----|--------------|
| 품목 | 비디오프로젝터 | 품명 | EB-L790SE |
| 용도 | 영사용 기기 | 밝기 | 7,000lm ANSI |

A. 제품 사진 안내

EPSON
EXCEED YOUR VISION



3LCD VIDEO PROJECTOR

규격시방서

| | | | |
|----|---------|----|--------------|
| 품목 | 비디오프로젝터 | 품명 | EB-L790SE |
| 용도 | 영사용 기기 | 밝기 | 7,000lm ANSI |

B. 제품 특징 안내

대화면 구현이 가능한 엡손 친환경 3LCD 레이저 프로젝터 EB-L790SE

□ 24년 연속 세계판매 1위 엡손 3LCD 프로젝터

7,000lm의 선명한 밝기와 4K의 높은 해상도로 회의실이나 교실에서도 밝고 선명한 이미지 품질 제공

16:6 고해상도 와이드 스크린 지원

높은 내구성으로 유지보수가 필요 없는 레이저 프로젝터

풍부한 이미지 품질 조정 기능을 통해 구현된 선명한 이미지

□ 심플하고 콤팩트한 디자인

수은과 램프 폐기물을 발생시키지 않는 친환경적인 레이저 프로젝터

더욱 깔끔한 이미지를 만들어내어 더욱 몰입적인 시각적 경험을 제공

□ TV대비 경제적인 비용으로 누리는 더 큰 화면 크기

최소 비용으로 능동적이고 효과적인 회의

미라캐스트를 통한 무선 연결

HDMI OUT 단자는 서브 디스플레이에 대한 에디지 체인 연결을 지원하므로, 스위처 없이도 화면 복제 가능

16:6으로 변경할 수 있는 4K 제품 (최대 화면 크기: 452인치(약 1,148cm))

손쉬운 무선 연결, 부드러운 화면 전환, 사용자친화적 UI, 레이저 광원에 의한 빠른 시작

□ 기타 기능 지원

유연한 360도 설치, 넓은 범위의 줌 및 렌즈 시프트

간편한 스택킹을 위한 NFC 기능 지원

장면 적응 감마 보정(Scene Adaptive Gamma Correction)을 사용

Wi-Fi6와 6E를 통해 향상된 네트워크 연결

규격시방서

| | | | | |
|----------------------|----------------|-----------------------|--|--|
| 품목 | 비디오프로젝터 | | 품명 | EB-L790SE |
| 용도 | 영사용 기기 | | 밝기 | 7,000lm ANSI |
| C. 제품 규격 안내 | | | | |
| 투사방식 | | | 360° Free | |
| 부분별 사양 | LCD | 크기 | 0.67-inch (1.70cm) (C2fine) | |
| | | 해상도 | 4K (3820 x 2160) | |
| | 렌즈 | 화면비율 | Optical Zoom (Manual) / Focus (Manual) | |
| | | 초점 거리 | 11.6mm-19.9mm | |
| | 광원 | 방식 | Laser Diode | |
| 수명 | | Normal mode 20,000 시간 | | |
| 화면 크기 | | | 60" - 400" [1.02m - 6.95m] (Zoom: Wide) | |
| | | | 60" - 400" [1.75m - 11.89m] (Zoom: Tele) | |
| 밝기 | | | 7,000 lm | |
| 명암비 | | | 5,000,000:1 (Dynamic Contrast : ON) | |
| 크기 | 최대 (W x H x D) | | 440 x 151 x 362 mm | |
| | 최소 (W x H x D) | | 440 x 122 x 304 mm | |
| 무게 | | | 약 9.3kg | |
| 전기 사양 | 필요 전원 공급 | | 100 - 240 V AC 50/60 Hz 3.1 - 1.4 A | |
| | 정격 소비 전력 | | 450W (Normal mode) / 330W (Extended mode) | |
| 렌즈 시프트 | Vertical | | -50% - +50% | |
| | Horizontal | | -20% - +20% | |
| 키스톤 보정 | V Keystone | | -30° ~ +30° | |
| | H Keystone | | -30° ~ +30° | |
| 팬소음 | | | Normal mode 36 dB / ECO mode 26 dB | |
| 화면 분할 (Split Screen) | | | 지원 | |
| 엣지 브랜딩 | | | 지원 | |
| 퀵 코너 조정 | | | 지원 | |
| Video I/O | 입력 | 아날로그 | - | |
| | | 디지털 | HDMI x 2 (Compatible with HDCP 2.3) HDBaseT x 1 (Compatible with HDCP2.3) | |
| | 출력 | 아날로그 | - | |
| | | 디지털 | HDMI x 1 (Compatible with HDCP2.3) | |
| USB I/O | Type A | | | ② PC Free, Firmware update, Copy OSD Settings, HA25, HA26, HA27, HA28, HA29 5V/2A Power Supply only (USB 기능 없음) |
| | Type B | | | ① (Mouse, K/B, Control, Firmware update) |
| Audio I/O | 입력 | | - | |
| | 출력 | | Stereo mini x 1 | |
| 네트워크 I/O | 유선 | | RJ45 x 1 for network connect | |
| | 무선 | | Built-in x 1, Type A (Wireless LAN Unit : Option ELPAP11) | |