



제품 상세 안내			
투사방식			360° Free
부분별 사양	LCD	크기	0.67-inch (1.70cm) (C2fine)
		해상도	WUXGA (1920 x 1200)
	렌즈	화면비율	Optical Zoom (Manual) / Focus (Manual)
		초점 거리	11.6mm-19.9mm
	광원	방식	Laser Diode
		수명	Normal mode 20,000 시간
화면 크기			60" - 400" [1.02m - 6.95m] (Zoom: Wide)
			60" - 400" [1.75m - 11.89m] (Zoom: Tele)
밝기			7,000 lm
명암비			5,000,000:1 (Dynamic Contrast : ON)
크기	최대 (W x H x D)		440 x 151 x 362 mm
	최소 (W x H x D)		440 x 122 x 304 mm
무게			약 9.2kg
전기 사양	필요 전원 공급		100 - 240 V AC 50/60 Hz 3.1 - 1.4 A
	정격 소비 전력		470W (Normal mode) / 341W (Extended mode)
렌즈 시프트	Vertical		-50% - +50%
	Horizontal		-20% - +20%
키스톤 보정	V Keystone		-30° ~ +30°
	H Keystone		-30° ~ +30°
팬소음			Normal mode 36 dB / ECO mode 26 dB
화면 분할 & 엣지 브랜딩 & 퀵 코너 조정			지원
Video I/O	입력	아날로그	-
		디지털	HDMI x 2 (Compatible with HDCP 2.3) HDBaseT x 1 (Compatible with HDCP2.3)
	출력	아날로그	-
		디지털	HDMI x 1 (Compatible with HDCP2.3)
USB I/O	Type A		② PC Free, Firmware update, Copy OSD Settings, HA25, HA26, HA27, HA28, HA29 5V/2A Power Supply only (USB 기능 없음)
	Type B		① (Mouse, K/B, Control, Firmware update)
Audio I/O	입력		-
	출력		Stereo mini x 1
네트워크 I/O	유선		RJ45 x 1 for network connect
	무선		Built-in x 1, Type A (Wireless LAN Unit : Option ELPAP11)