

규격시방서

품목	비디오프로젝터	품명	EB-L790SU
용도	영사용 기기	밝기	7,000lm ANSI

A. 제품 사진 안내

EPSON
EXCEED YOUR VISION



3LCD VIDEO PROJECTOR

규격시방서

품목	비디오프로젝터	품명	EB-L790SU
용도	영사용 기기	밝기	7,000lm ANSI

B. 제품 특징 안내

대화면 구현이 가능한 엡손 친환경 3LCD 레이저 프로젝터 EB-L790SU

□ 24년 연속 세계판매 1위 엡손 3LCD 프로젝터

7,000lm의 선명한 밝기와 WUXGA의 높은 해상도로 회의실이나 교실에서도 밝고 선명한 이미지 품질 제공

16:6 고해상도 와이드 스크린 지원

높은 내구성으로 유지보수가 필요 없는 레이저 프로젝터

풍부한 이미지 품질 조정 기능을 통해 구현된 선명한 이미지

□ 심플하고 콤팩트한 디자인

수은과 램프 폐기물을 발생시키지 않는 친환경적인 레이저 프로젝터

더욱 깔끔한 이미지를 만들어내어 더욱 몰입적인 시각적 경험을 제공

□ TV대비 경제적인 비용으로 누리는 더 큰 화면 크기

최소 비용으로 능동적이고 효과적인 회의

미라캐스트를 통한 무선 연결

HDMI OUT 단자는 서브 디스플레이에 대한 에디지 체인 연결을 지원하므로, 스위처 없이도 화면 복제 가능

16:6으로 변경할 수 있는 최초의 WUXGA 제품 (최대 화면 크기: 452인치(약 1,148cm))

손쉬운 무선 연결, 부드러운 화면 전환, 사용자친화적 UI, 레이저 광원에 의한 빠른 시작

□ 기타 기능 지원

유연한 360도 설치, 넓은 범위의 줌 및 렌즈 시프트

간편한 스택킹을 위한 NFC 기능 지원

장면 적응 감마 보정(Scene Adaptive Gamma Correction)을 사용

Wi-Fi6와 6E를 통해 향상된 네트워크 연결

규격시방서

품목	비디오프로젝터		품명	EB-L790SU
용도	영사용 기기		밝기	7,000lm ANSI
C. 제품 규격 안내				
투사방식			360° Free	
부분별 사양	LCD	크기	0.67-inch (1.70cm) (C2fine)	
		해상도	WUXGA (1920 x 1200)	
	렌즈	화면비율	Optical Zoom (Manual) / Focus (Manual)	
		초점 거리	11.6mm-19.9mm	
	광원	방식	Laser Diode	
		수명	Normal mode 20,000 시간	
화면 크기			60" - 400" [1.02m - 6.95m] (Zoom: Wide) 60" - 400" [1.75m - 11.89m] (Zoom: Tele)	
밝기			7,000 lm	
명암비			5,000,000:1 (Dynamic Contrast : ON)	
크기	최대 (W x H x D)		440 x 151 x 362 mm	
	최소 (W x H x D)		440 x 122 x 304 mm	
무게			약 9.2kg	
전기 사양	필요 전원 공급		100 - 240 V AC 50/60 Hz 3.1 - 1.4 A	
	정격 소비 전력		470W (Normal mode) / 341W (Extended mode)	
렌즈 시프트	Vertical		-50% - +50%	
	Horizontal		-20% - +20%	
키스톤 보정	V Keystone		-30° ~ +30°	
	H Keystone		-30° ~ +30°	
팬소음			Normal mode 36 dB / ECO mode 26 dB	
화면 분할 (Split Screen)			지원	
엣지 브랜딩			지원	
퀵 코너 조정			지원	
Video I/O	입력	아날로그	-	
		디지털	HDMI x 2 (Compatible with HDCP 2.3) HDBaseT x 1 (Compatible with HDCP2.3)	
	출력	아날로그	-	
		디지털	HDMI x 1 (Compatible with HDCP2.3)	
USB I/O	Type A			② PC Free, Firmware update, Copy OSD Settings, HA25, HA26, HA27, HA28, HA29 5V/2A Power Supply only (USB 기능 없음)
	Type B			① (Mouse, K/B, Control, Firmware update)
Audio I/O	입력		-	
	출력		Stereo mini x 1	
네트워크 I/O	유선		RJ45 x 1 for network connect	
	무선		Built-in x 1, Type A (Wireless LAN Unit : Option ELPAP11)	