



제품 상세 안내			
투사방식		360° Free	
부분별 사양	LCD	크기	0.67-inch (1.70cm) (C2fine)
		해상도	4K (3840 x 2160)
	렌즈	화면비율	Optical Zoom (Manual) / Focus (Manual)
		초점 거리	20.0mm-31.8mm
	광원	방식	Laser Diode
		수명	Normal mode 20,000 시간
화면 크기		50" - 500" [1.49m - 14.94m] (Zoom: Wide) 50" - 500" [2.44m - 24.35m] (Zoom: Tele)	
밝기		8,000 lm	
명암비		5,000,000:1 (Dynamic Contrast : ON)	
크기	최대 (W x H x D)		440 x 138 x 340 mm
	최소 (W x H x D)		440 x 122 x 304 mm
무게		약 8.5kg	
전기 사양	필요 전원 공급		100 - 240 V AC 50/60 Hz 3.1 - 1.4 A
	정격 소비 전력		450W (Normal mode) / 330W (Extended mode)
렌즈 시프트	Vertical		-50% - +50%
	Horizontal		-20% - +20%
키스톤 보정	V Keystone		-30° ~ +30°
	H Keystone		-30° ~ +30°
팬소음		Normal mode 36 dB / ECO mode 26 dB	
화면 분할 & 엣지 브랜딩 & 퀵 코너 조정		지원	
Video I/O	입력	아날로그	-
		디지털	HDMI x 2 (Compatible with HDCP 2.3) HDBaseT x 1 (Compatible with HDCP2.3)
	출력	아날로그	-
		디지털	HDMI x 1 (Compatible with HDCP2.3)
USB I/O	Type A		② PC Free, Firmware update, Copy OSD Settings, HA25, HA26, HA27, HA28, HA29 5V/2A Power Supply only (USB 기능 없음)
	Type B		① (Mouse, K/B, Control, Firmware update)
Audio I/O	입력		-
	출력		Stereo mini x 1
네트워크 I/O	유선		RJ45 x 1 for network connect
	무선		Built-in x 1, Type A (Wireless LAN Unit : Option ELPAP11)