

규격시방서

품목	비디오프로젝터	품명	EB-PQ2008B
용도	영사용 기기	밝기	8,000 lm

A. 제품 사진 안내

EPSON
EXCEED YOUR VISION



3LCD VIDEO PROJECTOR

규격시방서

품목	비디오프로젝터	품명	EB-PQ2008B
용도	영사용 기기	밝기	8,000 lm

B. 제품 특징 안내

탁월한 이미지 품질의 3LCD 고광량 레이저 프로젝터 Epson EB-PQ2008B

□ 24년 연속 세계판매 1위 엡손 3LCD 프로젝터

무기 LCD 패널의 높은 내구성과 유지보수가 필요 없는 레이저 광원

최대 20,000시간 동안 특별한 유지보수 없이 작동

8,000lm의 백색 밝기와 8,000lm의 컬러 밝기로 탁월한 이미지 품질

엡손의 4K 크리스탈 모션 기술로 선명한 4K 해상도

□ 심플하고 콤팩트한 디자인

타사 동급 모델보다 30% 더 작은 콤팩트한 사이즈로 간편한 운반 및 설치

고효율 레이저 광원으로 소형화 실현

□ 범용성을 갖춘 장비의 유연성

제로 옵셋 초단초점 렌즈와 렌즈 시프트 기능으로 공간이 매우 부족한 장소에서도 간편하게 사용 가능

수평, 수직, 회전 등 모든 방향으로 360° 회전할 수 있어 천장이나 바닥 등 다양한 방식으로 활용 가능

새로운 심플 스테킹 기능과 SDI 신호를 통해 PC나 와이파이 라우터 등 추가 장비 없이도 설치 가능

NFC 기능으로 프로젝터의 설정을 쉽게 설정 및 확인 가능

EPMC(Epson Projector Management Connected) 네트워크에 연결된 프로젝터를 관리, 모니터링 및 제어

광범위한 렌즈 라인업 : 투사비 0.34(ELPLX02S)부터 7.16(ELPLL08)

□ 기타 기능 지원

백업 소스 기능 어떤 이유로 신호가 손실된 경우 빠르게 소스를 백업

HDR10 및 하이브리드 로그 감마를 지원하여 흰색 또는 검은색 얼굴을 최소화하면서 높은 명암비 출력

투사된 이미지 위에 컬러 필터, 세이프 필터, 명도 효과를 추가하여 다양한 시각적 효과 제공

곡선 형태의 표면과 코너 부분의 벽에 투사된 이미지 보정 가능

엡손의 3LCD 기술로 3배더 넓은 컬러 영역을 구현함으로써 보다 정화한 색을 표현함

규격시방서

품목	비디오프로젝터		품명	EB-PQ2008B
용도	영사용 기기		밝기	8,000 lm
C. 제품 규격 안내				
투사방식			전면, 전면/천장, 후면, 후면/천장	
부분별 사양	LCD	크기	1.04-inch (2.64cm) (C2fine)	
		해상도	4K	
	렌즈	화면비율	Power zoom, Power focus	
		초점 거리	36.0mm – 57.3mm	
	광원	방식	Laser Diode	
		수명	Normal mode 20,000시간	
화면 크기			60" - 1000" [1.98m – 34.19m]	
			60" - 1000" [3.24m – 55.28m]	
밝기			8,000 lm	
명암비			5,000,000:1	
크기	최대 (W x H x D)		545 x 189 x 436mm	
	다리 제외 (W x H x D)		545 x 164 x 436mm	
무게 (케이블 커버 제외)			약 18.6kg	
전기 사양	필요 전원 공급		100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz	
	정격 소비 전력		502W (Normal) / 410W (Extended)	
렌즈 시프트 범위			수직: -57% ~ +57% (ELPLM15 기본 렌즈 장착 기준)	
			수평: -16% ~ +16% (ELPLM15 기본 렌즈 장착 기준)	
키스톤 보정 범위			수직: -45° ~ +45°	
			수평: -30° ~ +30°	
팬소음			Normal mode 35 dB / Quiet mode 29 dB	
화면 분할 (Split Screen)			지원	
엣지 브랜딩			지원	
쿼드 코너 조정			지원	
Video I/O	입력	디지털	HDMI x 2 (Deep Color, CEC)	
	출력	디지털	HDMI x 1 (Deep Color, CEC)	
USB I/O	Type A		Grackle, SMF1, Firmware update, Copy OSD Setting, or 5V/2A Power Supply, Content playback	
	Type B		Firmware update, Copy OSD Settings	
Audio I/O	출력		Stereo mini x 1	
네트워크	유선		RJ45 x 1 for network connect	
	무선		Type A (Wireless LANUnit : Option ELPAP11)	