



제품 상세 안내			
투사방식			전면, 전면/천장, 후면, 후면/천장
부분별 사양	LCD	크기	1.04-inch (2.64cm) (C2fine)
		해상도	4K
	렌즈	화면비율	Power zoom, Power focus
		초점 거리	36.0mm – 57.3mm
	광원	방식	Laser Diode
		수명	Normal mode 20,000시간
화면 크기			60" - 1000" [1.98m – 34.19m]
			60" - 1000" [3.24m – 55.28m]
밝기			8,000 lm
명암비			5,000,000:1
크기	최대 (W x H x D)		545 x 189 x 436mm
	다리 제외 (W x H x D)		545 x 164 x 436mm
무게 (케이블 커버 제외)			약 18.6kg
전기 사양	필요 전원 공급		100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz
	정격 소비 전력		502W (Normal) / 410W (Extended)
렌즈 시프트 범위			수직: -57% ~ +57% (ELPLM15 기본 렌즈 장착 기준) (ELPLX02S (UST) 투사비 0.34, 수직 +45% ~ +68%) (ELPLU03S (Short) 투사비 0.46~0.56, 수직 -18 ~ + 18%) (ELPLL08 (Long) 투사비 5.09~ 7.16, 수직 -57% ~ +57%)
			수평: -16% ~ +16% (ELPLM16 기본 렌즈 장착 기준) (ELPLX02S (UST) 투사비 0.34, 수평 -10% ~ +10%) (ELPLU03S (Short) 투사비 0.46~0.56, 수평 -6 ~ + 6%) (ELPLL08 (Long) 투사비 5.09~ 7.16, 수직 -16% ~ +16%)
키스톤 보정 범위			수직: -45° ~ +45°
			수평: -30° ~ +30°
팬소음			Normal mode 35 dB / Quiet mode 29 dB
화면 분할 & 엣지 브랜딩 & 퀵 코너 조정			지원
Video I/O	입력	디지털	HDMI x 2 (Deep Color, CEC)
	출력	디지털	HDMI x 1 (Deep Color, CEC)
USB I/O	Type A		Grackle, SMF1, Firmware update, Copy OSD Setting, or 5V/2A Power Supply, Content playback
	Type B		Firmware update, Copy OSD Settings
Audio I/O	출력		Stereo mini x 1
네트워크	유선		RJ45 x 1 for network connect
	무선		Type A (Wireless LANUnit : Option ELPAP11)