











엡손 비즈니스 프로젝터 EB-X500KG



제품 상세 안내			
투사방식			전면/후면/천정 고정식
부분별 사양	LCD	크기	0.63-inch panel (D10, C2 Fine)
		해상도	XGA (1024 x 768 픽셀)
	렌즈	화면비율	4:3
		초점 거리	18.2mm-29.2mm
	광원	방식	Lamp (300W UHE)
		수명	Normal mode 5,000시간
화면 크기			30" - 300"[0.83m - 8.54m] (Zoom: Wide)
			30" - 300"[1.36m - 13.86m] (Zoom: tele)
			60" screen 1.69m - 2.75m
			1.38 (Zoom:Wide)
			2.24 (Zoom:Tele)
밝기			5000 lm
명암비			15,000:1
크기	최대 (W x H x D)		377 x 116 x 291.5 mm
	지지대 제외 (W x H x D)		377 x 101 x 291 mm
무게			약 4.3kg
전기 사양	필요 전원 공급		AC 100 - 240V, 50/60 Hz, 4.5 - 2.0A
	정격 소비 전력		341W (Normal) / 323W (Eco)
키스톤 보정			지원
팬소음			39 dB (Normal)
화면 분할 (Split Screen)			지원
엣지 브랜딩			지원 안함
퀵 코너 조정			지원 안함
Video I/O	입력	아날로그	D-Sub 15pin x 2(Blue, Black),
			RCA x 1 (Computer2는 모니터 out과 공통으로 사용됨)
		디지털	HDMI(CEC) x 2 (HDMI 1은 MHL 기능을 지원함
	출력	아날로그	D-Sub 15pin x 1(Black
		디지털	-
USB I/O	Type A		1 (USB Memory,Firmware update, Copy OSD Settings)
	Type B		1 (USB Display, mouse, K/B, Control, Firmware update,
			Copy OSD Settings)
Audio I/O	입력		2 RCA (White x 1, Red x 1), Stereo mini x 2
	출력		Stereo mini x 1
네트워크 I/O	유선		RJ-45 x 1 for network connection
	무선		USB Type A (for ELPAP10) x 1
옵션 엑세서리	예비 램프		ELPLP95
	에어 필터		ELPAF41
	Wireless LAN unit		ELPAP10