

규격시방서

| | | | |
|----|---------|----|--------------|
| 품목 | 비디오프로젝터 | 품명 | EB-X500KG |
| 용도 | 영사용 기기 | 밝기 | 5,000lm ANSI |

A. 제품 사진 안내

EPSON
EXCEED YOUR VISION



3LCD VIDEO PROJECTOR

규격시방서

| | | | |
|----|---------|----|--------------|
| 품목 | 비디오프로젝터 | 품명 | EB-X500KG |
| 용도 | 영사용 기기 | 밝기 | 5,000lm ANSI |

B. 제품 특징 안내

상상하던 프레젠테이션을 그대로 엡손 비즈니스 프로젝터 EB-X500KG

□ 20년 연속 세계판매 1위 엡손 3LCD 프로젝터

5,000lm의 높은 밝기와 15,000:1의 탁월한 명암비 덕분에 이미지 가시성 탁월

잘리는 부분 없이 이미지를 대형 화면에 투사

원활한 회의 진행을 지원하는 화면 미러링 및 제스처 프리젠

□ 심플하고 콤팩트한 디자인

밝은 화면과 가벼운 무게

"화면 맞춤" 버튼을 누르기만 하면 이미지 프레임이 자동으로 화면 가장자리에 맞춰 조정

□ 다양한 연결 옵션과 간편한 배치

Epson iProjection 을 사용하면 스마트 장치의 정지 이미지와 파일을 전송하여 부드럽게 무선으로 투사

EasyMP Multi PC Projection 을 사용하면 최대 50대 컴퓨터와 연결하고 화면을 분할하여 투사가 가능

가로 및 세로 방향 키스톤 보정

분할 화면을 사용하여 서로 다른 두 소스에서 입력한 내용을 같은 화면에 나란히 표시

□ 기타 기능 지원

장치 자체에 HDMI, RGB 또는 USB 케이블을 연결하면 그 즉시 프로젝터가 자동으로 시작

"Focus Help" 버튼을 누르면 조정하는 동안 화면에 표시되는 형상과 바 게이지를 보면서 간편하게 포커스를 조정

PC 없이도 내장된 시계로 일정에 따라 프로그램을 실행

WPA-엔터프라이즈급 보안

규격시방서

| | | | | |
|----------------------|--------------------|-------|--|--------------|
| 품목 | 비디오프로젝터 | | 품명 | EB-X500KG |
| 용도 | 영사용 기기 | | 밝기 | 5,000lm ANSI |
| C. 제품 규격 안내 | | | | |
| 투사방식 | | | 전면/후면/천정 고정식 | |
| 부분별 사양 | LCD | 크기 | 0.63-inch panel (D10, C2 Fine) | |
| | | 해상도 | XGA (1024 x 768 픽셀) | |
| | 렌즈 | 화면비율 | 4:3 | |
| | | 초점 거리 | 18.2mm-29.2mm | |
| | 광원 | 방식 | Lamp (300W UHE) | |
| | | 수명 | Normal mode 5,000시간 | |
| 화면 크기 | | | 30" - 300"[0.83m - 8.54m] (Zoom: Wide) | |
| | | | 30" - 300"[1.36m - 13.86m] (Zoom: tele) | |
| | | | 60" screen 1.69m - 2.75m | |
| | | | 1.38 (Zoom:Wide) 2.24 (Zoom:Tele) | |
| 밝기 | | | 5,000 lm | |
| 명암비 | | | 15,000:1 | |
| 크기 | 최대 (W x H x D) | | 377 x 116 x 291.5 mm | |
| | 지지대 제외 (W x H x D) | | 377 x 101 x 291 mm | |
| 무게 | | | 약 4.3kg | |
| 전기 사양 | 필요 전원 공급 | | AC 100 - 240V, 50/60 Hz, 4.5 - 2.0A | |
| | 정격 소비 전력 | | 341W (Normal) / 323W (Eco) | |
| 키스톤 보정 | | | 지원 | |
| 팬소음 | | | 39 dB (Normal) | |
| 화면 분할 (Split Screen) | | | 지원 | |
| 엣지 브랜딩 | | | 지원 안함 | |
| 쿼 코너 조정 | | | 지원 안함 | |
| Video I/O | 입력 | 아날로그 | D-Sub 15pin x 2(Blue, Black), RCA x 1 (Computer2는 모니터 out과 공통으로 사용됨) | |
| | | 디지털 | HDMI(CEC) x 2 (HDMI 1은 MHL 기능을 지원함) | |
| | 출력 | 아날로그 | D-Sub 15pin x 1(Black | |
| | | 디지털 | - | |
| USB I/O | Type A | | 1 (USB Memory,Firmware update, Copy OSD Settings) | |
| | Type B | | 1 (USB Display, mouse, K/B, Control, Firmware update, Copy OSD Settings) | |
| Audio I/O | 입력 | | 2 RCA (White x 1, Red x 1), Stereo mini x 2 | |
| | 출력 | | Stereo mini x 1 | |
| 네트워크 I/O | 유선 | | RJ-45 x 1 for network connection | |
| | 무선 | | USB Type A (for ELPAP10) x 1 | |
| 옵션 액세서리 | 예비 램프 | | ELPLP95 | |
| | 에어 필터 | | ELPAF41 | |
| | Wireless LAN unit | | ELPAP10 | |